















Anfrageblatt für raumhohe Verglasung

1/2

für raumhohe Verglasungen mit Verbauung nach abP 40-008-17-2*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen	
Firma	Telefon
Ansprechpartner	E-Mail
Kunden-Nr.	Bauprojekt/Kommission
	<small>(nur eine Verglasung pro Blatt)</small>
Bebauungsbereich	
<input type="checkbox"/> Innenbereich	<input type="checkbox"/> Außenbereich
	
Bebauung	
<input type="checkbox"/> gemäß Prüfzeugnis (abP)	<input type="checkbox"/> nicht relevant
geplante Glasart und -abmessungen	
<input type="checkbox"/> VSG aus ESG-H 21,52 mm (abP) (Scheibenhöhen bis 4000 mm)	Scheibenhöhe: mind. = 1000mm
<input type="checkbox"/> VSG aus Floatglas 21,52 mm (abP) (Scheibenhöhen bis 3000 mm)*	Scheibenhöhe: Höhe max. 4000mm
	Scheibebreite: Höhe max. 4000mm mit ESG-H / 3000mm mit Floatglas
	mm
	mm
<small>*[Scheibenhöhen bis 3000 mm] = nur mit Systemprofile und 1423/33</small>	
Produktauswahl	
Anschluß oben	
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1432E123 – Deckenmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1433E123 – Frontmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 7280E123RV-21-V* – Deckenmontage
	Länge max. 4500mm
	Bohrdurchmesser und Bohrabstände \varnothing mm
Anschluß unten	
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1402 – Frontmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1403 – Frontmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1400 – Aufsatzmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
Anschluß unten	
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1404 – Aufsatzmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 7280E123RV-21-V* – Aufsatzmontage
	Länge max. 4500mm
	Bohrdurchmesser und Bohrabstände \varnothing mm
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1442 – Frontmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1443 – Frontmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1440 – Aufsatzmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1444 – Aufsatzmontage
	<input type="checkbox"/> 2500 mm Stück
	<input type="checkbox"/> 5000 mm Stück
	<small>*Systemprofil mit geringem Glaseinstand</small>
	<small>Der Klemmbackenabstand kann zwischen 100mm - 400 mm betragen. Systemstatik für Innen- und Außenanwendungen auf Anfrage erhältlich.</small>

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.